

## CAZANE DE PERETE ÎN CONDENSAȚIE

### Logamax Plus GB 112

Cazan de perete în condensatie, tip **Logamax Plus GB 112** - cu ventilator (tiraj forțat), echipat cu următoarele componente: arzător de gaz; pompă de circulație; ventilator; supape siguranță; dezaerator automat. Marcat cu simbolul *Îngerul albastru* de protecție ecologică.

Putere		kW	24	29	43	60
Lățime	B	mm	560	560	900	900
Racord aer – gaze arse	E	mm	225	225	565	565
Distanță	F	mm	430	430	662	662
	G	mm	505	505	737	737
<b>Temperatura sistemului 75 / 60 °C</b>			◀			
Putere (reglaj modular)		kW	6,4-21,4	8,2-27,3	11,8-39,3	21,4-55,1
Putere în focar		kW	6,6-22,0	8,4-28,0	12,1-40,2	22,0-56,6
Temp. gaze arse	max.	°C	65	65	65	65
Conținut CO <sub>2</sub>	max.	%	9,2	9,2	9,2	9,2
Debit curent gaze arse	max.	kg/s	0,0100	0,0126	0,0183	0,0259
Grad normal de utilizare		%	105	105	105	105
<b>Temperatura sistemului 40 / 30 °C</b>			◀			
Putere (reglaj modular)		kW	7,0-23,4	8,8-29,9	12,9-42,9	23,7-60,0
Putere în focar		kW	6,6-22,0	8,4-28,0	12,1-40,2	22,0-56,6
Temp. gaze arse	max.	°C	45	45	45	
Conținut CO <sub>2</sub>	max.	%	9,2	9,2	9,2	9,2
Debit curent gaze arse	max.	kg/s	0,0100	0,0126	0,0183	0,0259
Grad normal de utilizare		%	109	109	109	109
Greutate		kg	52	59	64	72
Volum apă		l	2,5	3,0	3,6	4,7
Temp. max. de ieșire		°C	90	90	90	90
Presiune max.		bar	3	3	3	3
Consum gaz metan		Nmc/h	2,31	2,79	4,14	5,78
<b>COD</b>			<b>7103080</b>	<b>7103120</b>	<b>7103150</b>	<b>7103180</b>

